



LEMBAR DATA KESELAMATAN (LDK)

LDK ini mengacu pada ketentuan *UN GHS Purple Book*

CAP – LDK – 11 – Rafinat-1 (Rev.03)

LDK ini berlaku sejak 15 Sep 2021 dan menggantikan dokumen sebelumnya | Tanggal masa berlaku: 15 Sep 2026

BAGIAN-1. IDENTIFIKASI SENYAWA

Produk / Bahan : Rafinat-1

Rekomendasi Penggunaan : Bahan pembuatan beberapa persenyawaan, produk antara, dll

Pabrik : **PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk**

Kantor Pusat : Wisma Barito Pacific, Menara A, lantai 5, Jl. Letjend S. Parman, Kav.62-63. Jakarta 11410, Indonesia. Telpon: +62-21-5308505, Fax: +62-21-5308506.

Pabrik : Jl Raya Anyer Km.123, Ciwandan, Cilegon 42447, Indonesia. Telp: 62-254-601501

Kontak Darurat (24 jam) : GROUPSHEDIVISION@capcx.com, Telp: 62-254-601829, 601501 Ext 1232

Informasi Tambahan : Operation_Monomer@capcx.com

BAGIAN-2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS : Gas di bawah tekanan, gas yang dicairkan

Pernyataan Bahaya : Gas sangat mudah terbakar | Berisi gas di bawah tekanan dapat meledak jika dipanaskan | Dapat menyebabkan kanker | Mempunyai efek ke genetik.

Piktogram (Simbol Bahaya)



Kata Peringatan : BAHAYA, Gas Sangat Mudah Terbakar Kategori 1

Tingkatan Bahaya NFPA : Kesehatan = 2 Mudah terbakar = 4 Reaktivitas = 2

Laporan Pencegahan : Dapatkan petunjuk khusus sebelum penggunaan | Jangan menangani bahan ini sampai semua tindakan pencegahan keselamatan telah dibaca dan dipahami | Jaga dari panas/percikan api/nyala api terbuka/permukaan panas | Jaga wadah tetap tertutup | Gunakan listrik tahan ledakan | Gunakan hanya alat yang tidak memicu api | Cairan menyebabkan radang dingin pada kulit | Ambil langkah pencegahan terhadap muatan listrik | hindari listrik statis menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/spray | Cuci bersih kulit setelah menangani bahan ini | Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini | Gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang berventilasi baik | Hindari terlepaskan dilingkungan luar | Gunakan sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/wajah.

BAGIAN-3. KOMPOSISI / INFORMASI BAHAN PENYUSUN

Identitas Bahan Kimia : Rafinat-1 CAS No : 92045-23-3

Nama umum : C4 Rafinat-1

Komponen	CAS No	Konsentrasi
1,3 Butadiene	106-99-0	Max 0,2% wt
Hydrocarbon (C1+C2+C3's)	-	Max 0,3 wt%
Iso dan n-Butane	75-28-5 / 106-97-8	Max 20 wt%

1-butene + cis & trans-2 butene & i-butene	:	-	Min 79 wt%
1-Butene/2-butene ratio	:	106-98-9 / 107-01-7	Min 1,50 wt%
1-Butene	:	106-98-9	Min 35 wt%
Total C5	:	-	Max 0,3 wt%
Total sulfur	:	-	Max 5 ppm wt
Fe + K + Na	:	-	Max 2 ppm wt
Acetylene	:	74-86-2	Max 5 ppm wt
Basic Nitrogen	:	7727-37-9	Max 1 ppm wt
Air Heterogen	:	-	Nil

BAGIAN-4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Bagian Umum	:	Pindahlah dari daerah berbahaya. Tunjukkan lembar data keselamatan bahan ke dokter yang ada. Bahan dapat menyebabkan pneumonia fatal jika tertelan atau muntah.
Terhirup	:	Jika efek samping terjadi, pindahkan ke daerah yang tidak terkontaminasi. Berikan pernapasan buatan dan Cari bantuan medis segera
Kontak Kulit	:	Siram dengan air sebanyak mungkin, lepaskan baju yang terkontaminasi termasuk sepatu dan bersihkan serta keringkan sebelum digunakan lagi. Cari pertolongan dokter segera.
Kontak Mata	:	Segera basuh mata dengan banyak air selama minimal 15 menit. Cari bantuan medis sekaligus.
Tertelan	:	Tidak diperlukan
Terbakar Dingin	:	Hangatkan dengan tisu hangat, dan cari pertolongan dokter segera.
Catatan untuk Dokter	:	Perlakukan korban yang pingsan, radang dingin, mual, hipotensi, kejang dan aritmia jantung dengan cara konvensional. Simptomimetik atau katekolamin harus dihindari atau digunakan dengan hati-hati (dosis efektif terendah) karena kemungkinan sensitisasi jantung. Berikan oksigen dengan masker jika ada gangguan pernapasan. Pengobatan untuk terpapar lebih harus diarahkan untuk mengendalikan gejala dan kondisi klinis pasien. Setelah cukup pertolongan pertama, tidak ada perawatan lebih lanjut diperlukan, kecuali gejala muncul kembali.

BAGIAN-5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Sifat Mudah Terbakar	:	Kebakaran dan bahaya ledakan kontainer sangat tinggi ketika produk ini terkena panas atau api. Gunakan sejumlah besar air untuk mendinginkan wadah api yang terkena. Segera tarik kontainer ventilasi atau panas menyertai kontainer jika terjadi kebakaran. Uap lebih berat daripada udara dan bisa bergerak ke beberapa sumber pengapian dan kilatan api. Pertimbangkan segera dilakukan isolasi dan evakuasi darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api gas kecuali sumber kebocoran dapat diisolasi dan dimatikan. Hati-hati kemungkinan api menyala kembali. Jika pipa, bejana penyimpanan, mobil atau truk tangki kemungkinan pecah atau terlibat dalam api, isolasi sejauh 1600 meter (1 mil) di semua arah, juga pertimbangkan untuk evakuasi untuk 1600 meter (1 mil) dari segala arah.
Media Pemadaman Tidak Sesuai	:	Jangan gunakan air jet
Media Pemadaman Yang Cocok	:	Busa tahan-alkohol. Karbon dioksida (CO ₂). Bahan kimia kering, kabut air
Alat Pelindung Khusus	:	Pakai alat bantu pernapasan saat memasuki daerah kecuali suasana terbukti aman.
Tindakan pencegahan untuk	:	Biarkan personil yang tidak berkepentingan pergi. Bahaya ledakan pipa dan

Petugas Pemadam Kebakaran	kontainer sangat tinggi ketika produk ini terkena panas atau api. Dapat meledak bila dipanaskan atau terlibat dalam kebakaran. Gunakan sejumlah besar air untuk mendinginkan pipa atau kontainer yang terpapar api. Segera tarik kontainer ventilasi atau panas menyertai kontainer jika terjadi kebakaran. Uap lebih berat daripada udara dan bisa bergerak ke beberapa sumber pengapian dan kilatan api. Hati-hati kemungkinan api menyala kembali. Ketika tekanan dalam wadah perlu dikontrol, pertimbangkan pengaturan isolasi dan evakuasi darurat setidaknya 800 meter. Jika tangki terlibat dalam api, Isolasi sejauh 1600 meter ke segala arah.
Hasil Pembakaran Berbahaya	: Setelah pembakaran, produk ini memancarkan asap dan kabut asam.
Bahaya Khusus Selama Pemadaman Api	: Jangan biarkan bekas bahan pemadam kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air. Kepadatan produk ini lebih berat dari udara, berhati-hatilah dengan api yang menyala kembali.

BAGIAN-6. PENANGGULANGAN TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Tindakan Pribadi	: Gunakan alat pelindung diri. Pastikan ventilasi yang memadai. Hapus semua sumber api. Evakuasi personel ke daerah yang aman. Waspadalah terhadap uap yang terkumpul dan membentuk konsentrasi ledakan. Uap dapat menumpuk di daerah rendah.
Tindakan Lingkungan	: Mencegah produk dari memasuki saluran pembuangan. Mencegah kebocoran atau tumpahan jika aman untuk melakukannya. Jika produk mencemari sungai dan danau atau saluran air informasikan ke otoritas masing-masing.
Metode dan Bahan untuk Penampungan dan Pembersihan	: Segera hubungi petugas darurat, hentikan kebocoran jika tidak beresiko gunakan peralatan bebas percikan dan ledakan, ambil tumpahan, dan kumpulkan dengan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya pasir, tanah, tanah diatome, vermiculite) dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan daerah/nasional (lihat bagian 13).

BAGIAN-7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Tindakan Pencegahan untuk Penanganan Aman	: Simpan dalam tempat terkunci atau aman. Tangani tertutup sepenuhnya, pertanah, dirancang dan disetujui sistem gas bertekanan dicairkan. Jauhkan dari sumber panas dan pengapian. Prosedur dan desain harus mengecualikan oksigen dari penanganan dan pengolahan sistem. Gunakan dengan ventilasi yang memadai. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Hindari menghirup gas atau uap. Jauhkan dari panas yang tidak terkontrol, sumber pengapian dan bahan yang tidak kompatibel. Kenakan alat pelindung yang sesuai termasuk sarung tangan pelindung panas. Merokok atau api terbuka tidak diizinkan dalam penyimpanan, penggunaan atau di daerah penanganan. Ambil tindakan pencegahan khusus ketika membobol garis. Peralatan dan pipa mungkin memerlukan perawatan (dekontaminasi) sebelum memapar ke udara untuk pemeliharaan atau pembuangan/penyelamatan.
Kondisi Penyimpanan Aman, Termasuk Inkompatibilitas	: Area penyimpanan harus diidentifikasi secara jelas, baik diterangi, obstruksi yang jelas dan dapat diakses oleh personil Hanya terlatih dan berwenang. Tanah semua penanganan dan transfer material peralatan untuk mengusir membangun listrik statis. Penyimpanan, pengiriman dan pengolahan diperlukan kajian risiko dan menggunakan inhibitor yang sesuai seperti t-butyl catechol (TBC) ditambahkan pada konsentrasi 30 - 150 ppm berat untuk mencegah pembentukan peroksida dan polimer, atau setara.

BAGIAN-8. KONTROL PAPARAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Informasi Tentang Sistem Desain:

Metode rekayasa termasuk proses ventilasi mekanik atau penutupan pribadi, operasi remote dan otomatisasi, kondisi kontrol proses, deteksi kebocoran dan sistem perbaikan serta proses modifikasi lainnya. Pastikan semua sistem ventilasi pembuangan ke arah luar, jauh dari udara masuk dan sumber api. Pasokan udara pengganti yang cukup untuk menggantikan udara yang dibuang oleh sistem pembuangan. Kontrol prosedur administrasi dan penggunaan peralatan pelindung diri juga diperlukan. Alat pelindung diri harus diingat bukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengontrol paparan. Orang yang sakit di mana penyakit tersebut akan diperburuk oleh paparan produk seharusnya tidak diperbolehkan untuk bekerja atau menangani produk ini.

Komponen	Reference	TWA		STEL	
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1,3 Butadiene	ACGIH	2	4,4	DNA	
	OSHA PEL (11/2006)	1		5	
Isobutane	ACGIH	1000	-	-	-
2-Butene	ACGIH	250	-	-	-
Butene	ACGIH	1000	-	-	-
Butane	ACGIH	250	-	-	-
Cis-2-butane	ACGIH	250	-	-	-

Peralatan Pelindung Diri

Ventilasi	:	Mengendalikan konsentrasi udara di bawah pedoman paparan.
Perlindungan Pernapasan	:	Bila pengontrolan teknis dan ventilasi tidak cukup untuk mencegah penumpukan aerosol atau uap dan/atau konsentrasi oksigen rendah, peralatan bernafas dengan pasokan udara yang tepat harus digunakan.
Perlindungan Tangan		Gunakan sarung tangan tahan yang dirancang untuk mencegah pembekuan jaringan tubuh jika kontak dengan gas cair mungkin terbuat dari perisai perak atau viton atau butil atau chemsoft. Kenakan sepatu keamanan bahan kimia tahan dengan traksi yang baik untuk mencegah tergelincir.
Perlindungan Kulit dan Badan	:	Pakaian kerja yang cukup mencegah kontak kulit dan mencegah pembekuan jaringan tubuh jika kontak dengan gas cair mungkin harus sudah dipakai, seperti baju dan/atau lengan panjang dan celana. Tahan api (yaitu, Nomex) atau pembohong alami pakaian (misalnya, katun atau wol) dianjurkan. Pakaian sintetis dapat menghasilkan listrik statis dan tidak akan merekomendasikan mana rilis uap yang mudah terbakar dapat terjadi.
Perlindungan Mata	:	Memakai kacamata keselamatan. Penggunaan kacamata kimia di bawah perisai wajah penuh dianjurkan jika kontak dengan uap cair mungkin.

BAGIAN-9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Warna	Tidak berwarna
Bentuk dan Penampakan	Gas di kondisi ruang, cair di bawah tekanan
Bau	Aromatis
Ambang Bau	Terdeteksi pd 0,45 ppm/ 1,0 mg/m ³ (1,3-butadiene)
pH	Tidak berlaku
Titik Didih/Range Didih	Min 65°C (literature)
Titik Leleh	Not applicable
Flash Point	-80°C
Suhu terbakar sendiri	313°C (595.4°F)
Klasifikasi Kebakaran	Sangat Mudah terbakar
Batas Terbakar Bawah	1,6% (literature 1-butene)

Sifat Meledak	Tidak ada data
Sifat Oksidasi	Paparan keudara membentuk peroksida, mulai ledakan polimerisasi
Tekanan uap	2,42 atm at 20°C (68°F)
Tingkat penguapan	Tidak berlaku

Kelarutan (air)	Tidak Larut
Koefisien partisi Octanol / Air Log Pow)	Tidak ada data
Specific gravity (at 20°C)	0,6 (literatur)
Relatif Densitas Uap	1,9 (udara=1)
Penguapan	Segera menguap pada 27°C

Batas Terbakar Atas	10% (literature 1-butene)	Sifat fisik dan kimia tambahan	Tidak ada info
---------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------

BAGIAN-10. STABILITAS AND REAKTIFITAS

Stabilitas Reaksi Kimia	:	Tidak berbahaya apabila diketahui dalam kondisi penggunaan normal. Stabil di bawah kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Tidak stabil pada suhu yang tidak tinggi.
Kemungkinan Reaksi & Polimerisasi Berbahaya	:	Polimerisasi dapat terjadi karena suhu tinggi. Suhu tinggi dapat dikatalisis untuk membentuk polimerisasi
Kondisi yang dihindari	:	Hindari pelepasan muatan listrik statis. Suhu tinggi dapat menyebabkan produk terurai. Membentuk gas selama terurai dapat menyebabkan tekanan dalam sistem tertutup. Tekanan yang terbentuk meningkat sangat cepat.
Bahan yang dihindari	:	Produk dapat bereaksi dengan air untuk membentuk hidrat. Hindari asam kuat, zat pengoksidasi kuat, klorin, halogen, peroksida organik, ozon dan nitrogen dioksida. Banyak bahan menjadi rapuh setelah kontak dengan gas cair dan selang secara berkala untuk memastikan integritas dan kompatibilitas
Penguraian Produk Berbahaya	:	Penguraian produk tergantung pada suhu, pasokan udara dan keberadaan bahan lain yang terlibat tetapi tidak terbatas pada: karbon monoksida, karbon dioksida. Gas yang dikeluarkan selama peruraian.
Keterangan Khusus	:	Uap dapat membentuk campuran mudah meledak dengan udara. Bisa bereaksi dahsyat dengan agen oksidasi.

BAGIAN-11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas Akut

Produk ini dianggap beracun akut. Pada paparan yang sangat tinggi, menghasilkan efek anestesi. Paparan berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, kehilangan koordinasi, dan dalam kondisi ekstrim menyebabkan koma dan mungkin kematian. Bentuknya cair menyebabkan luka bakar beku (frostbite) pada mata dan kulit. Kontak dapat mengiritasi kulit dan dapat menyebabkan radang dingin. Menghirup menyebabkan iritasi saluran pernapasan sehingga menyebabkan batuk dan bengek. BAHAYA! Inhalasi menyebabkan kantuk, sakit kepala ringan, pingsan, dan pada paparan yang sangat tinggi menyebabkan kematian.

4h inhalasi pada tikus besar	LC50	285,000 mg/m ³
2h Inhalasi pada tikus kecil	LC50	270,000 mg/m ³

Toksisitas Dosis Berulang

Toksisitas kronis pada tikus besar, efek toksisitas minimal dilaporkan level efek merugikan tidak teramati (NOAEL) pada konsentrasi tertinggi yang diuji (17.679 mg/m³/800 ppm selama 90 hari paparan). Paparan berkepanjangan dan berulang dapat menyebabkan efek iritasi dan perubahan hematologi. Insiden peningkatan limfoma, leukemia, dan penyakit neoplastik lain dari sistem darah ditemukan dalam studi pekerja yang memproduksi monomer butadiena.

Karsinogenisitas

- EPA : Group 3 – Tidak diklasifikasikan sebagai karsinogen pada manusia
- ACGIH : A2 (Dicurigai bisa menyebabkan karsinogen pada manusia)
- IARC : Group1 (karsinogen pada manusia)
- OHSA : Terbukti karsinogen pada manusia
- NTP-Classified 1 – Diketahui karsinogen pada manusia

Keterangan Khusus pada Efek Toksik lainnya pada Manusia

Bahan dapat berpengaruh pada sumsum tulang, menyebabkan leukemia. Zat ini mungkin karsinogenik pada manusia. Dapat menyebabkan kerusakan gen yang diturunkan pada manusia. Pada hewan uji menunjukkan bahwa zat ini menyebabkan efek toksik pada reproduksi manusia. Paparan yang berulang dapat menyebabkan cedera pada paru-paru, hati dan ginjal.

BAGIAN-12. INFORMASI EKOLOGI

Toksistas Eko	:	Ikan : LC50= 43 mg/196 jam
Toksistas Akut	:	Daphnia magna (Water flea) : LC50=24mg/196hrs Green algae: EC50=11 mg/l
Mobilitas	:	Pemodelan menunjukkan bahwa produk tersebut akan mendistribusikan 99,96% ke udara, 0,03% ke dalam air, dan <0,01% ke dalam tanah, sedimen, endapan sedimen dan biota. Untuk raffinate-1, log Kow 1,99, koefisien penyerapan tanah diperkirakan adalah 288 dan log Koc diperkirakan antara 1,86 - 2,36 menunjukkan beberapa mobilitas dalam tanah. Komponen tidak diharapkan untuk terhidrolisa dalam air.
Ketahanan dan Kemampuan Degradasi	:	Komponen tidak diharapkan untuk terus-menerus di udara. Produk samping degradasi diudara dari butadiena dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan. Produk akan bereaksi dengan fotokimia menghasilkan radikal yang waktu paruhnya diperkirakan dalam beberapa jam untuk 1,3 butadiene dan sampai 48 jam untuk butana.
Udara	:	Komponen tidak diharapkan untuk terus-menerus di udara. Produk samping degradasi diudara dari butadiena dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan. Produk akan bereaksi secara fotokimia.
Tanah	:	Campuran akan mendistribusikan 99,9% ke udara dan hampir tidak ada distribusi ke sedimen tanah.
Air	:	Campuran akan mendistribusikan 99,9% ke udara dan beberapa ppm ke dalam air.
Potential Bioakumulasi	:	Log Kow = 1,99 produk ini diharapkan tidak terbiokonsentrasi.
Potential Biodegradasi	:	Biodegradasi mungkin terjadi. Biodegradasi telah ditemukan untuk secara cepat terjadi pada bahan kimia konstituen pada kecepatan bervariasi berdasarkan kondisi lingkungan dan tidak tetap.
Efek Merugikan ke Lingkungan	:	Produk ini tidak diklasifikasikan berbahaya bagi lingkungan. Produk menguap dan terpapar ke kehidupan air diharapkan minimal.

BAGIAN-13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Pembuangan Limbah

Produk ini yang dijual sebagai penyulut api dan, jika dibuang akan dianggap sebagai limbah berbahaya menurut peraturan. Penggunaan, pencampuran atau pengolahan produk ini dapat mengubah sifat atau bahayanya. Ketika kontak dengan gas cair, sebagian besar materi menjadi rapuh dan mudah rusak tanpa tanda-tanda. Penghasil sampah disarankan untuk hati-hati mempertimbangkan sifat berbahaya dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk bahan lain yang mungkin ditemukan dalam limbah.

Produk:

Produk tidak diperbolehkan masuk ke saluran pembuangan, aliran air atau tanah. Jangan mencemari kolam, saluran air atau parit dengan bahan kimia atau bekas wadahnya. Kirim ke perusahaan pengelolaan limbah berlisensi.

Kemasan Terkontaminasi :

Wadah kosong sisa produk dibuang apabila sudah tidak terpakai. Jangan menggunakan kembali wadah kosong. Jangan dibakar, atau menggunakan api pemotongan pada drum kosong.

BAGIAN-14. INFORMASI TRANSPORTASI

Nomer/Label PBB	1965	
Nama Pengiriman sesuai PBB	Campuran hidrokarbon, dicairkan. N.O.S. (campuran)	
Tingkat Bahaya Transportasi	Jalan (ADR) / Rel (RID) / Udara (ADNR)	2 (2.1 gas mudah terbakar)
	IMDG (Transportasi laut)	2 (2.1 gas mudah terbakar)
	ICAO / IATA (Transportasi udara)	2 (2.1 gas mudah terbakar)

	TDG (Transportasi barang berbahaya)	2
Grup Pengemasan	Tak satupun	
Polutan Laut	Ya	

BAGIAN-15. INFORMASI REGULASI

Informasi Regulasi : KEPMENAKER 187/Men/1999 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
 PERMENLH RI No. 3 Year 2008: Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
 PERMENPERIN RI No. 23/M-IND/PER/4/2013: Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan kimia.

BAGIAN-16. INFORMASI LAIN

Saran Pelatihan : Personal yang menangani produk bisa mendemonstrasikan sifat berbahaya bahan kimia ini, dengan prinsip perlindungan kesehatan dan lingkungan terkait produk dan pertolongan pertama.

Rekomendasi Penggunaan : PRODUK INI DIBATASI UNTUK PENGGUNAAN PROFESIONAL. Pastikan semua peraturan nasional/lokal memantaunya. Pastikan operator memahami bahaya mudah terbakar. Bahaya sesak napas sering diabaikan dan harus ditekankan selama pelatihan operator. Lembar Data Keselamatan ini telah ditetapkan sesuai dengan arahan yang berlaku di eropa. Arahan berlaku disemua negara yang telah diterjemahkan ke petunjuk hukum nasional mereka. Rincian yang diberikan dalam dokumen ini diyakini benar pada saat dikeluarkan. Sementara perawatan yang tepat telah diambil dalam penyusunan dokumen ini, tidak ada pertanggungjawaban yang dapat diterima akibat cedera atau kerusakan dari penggunaan bahan ini.

Singkatan yang dipakai dalam dokumen ini:

- ACGIH** : American Conference of Governmental Industrial Hygienist
- ADNR** : European Agreement concerning the Int'l Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways
- ADR** : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
- CAS** : Chemical Abstract Service
- EPA** : Environmental Protection Agency
- EU** : European Union
- IATA** : International Air Transport Association
- ICAO** : International Civil Aviation Organization
- IMDG** : International Maritime Dangerous Goods
- IMO** : International Maritime Organization
- LC50** : Lethal Concentration, concentration of chemical which kills 50% of a sample population
- LD50** : Lethal Dose, dose of a chemical which kills 50% of a sample population
- NFPA** : National Fire Protection Association
- NTP** : National Toxicology Program
- PSHA** : Occupational Safety and Health Administration
- RID** : International Rule for Transportation of Dangerous Substance by Railway
- TLV** : Threshold Limit Value
- TWA** : Time Weighted Averages

Lembar Data Keselamatan (LDK) ini berisi riwayat perbaikan sebagai berikut:

No Rev	Tanggal Terbit	Perubahan Perbaikan	Penjelasan
00	09 Jan 2015	Dokumen asli	
01	25 Jan 2019	BAGIAN-02	NFPA dimodifikasi
02	24 Mei 2021	BAGIAN-01	PBI (pabrik pembuatan) diubah menjadi PT Chandra Asri Petrochemical
03	15 Sep 2021	BAGIAN-01	Kontak informasi tambahan telah dimodifikasi

*INFORMASI YANG DICANTUMKAN DI SINI ADALAH BERDASARKAN PEMAHAMAN UMUM DAN PENGALAMAN YANG DIBUTUHKAN HINGGA KASUS-KASUS SAAT INI. PENGGUNA HARUS MENGETI BAHWA DATA-DATA TERSEBUT ADALAH PELENGKAP INFORMASI LAINNYA DAN HARUS MENERAPKANNYA DENGAN KESESUAIAN TIAP KASUS. PARA PEKERJA, DAN PELANGGAN HARUS MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENJAMIN PROSES PENGGUNAAN DAN PEMBUANGAN YANG TEPAT. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN, PENYIMPANAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBUANGAN DARI PRODUK YANG DIJELASKAN DI SINI, BAIK PENGGUNAAN TUNGGAL MAUPUN KOMBINASI DENGAN BAHAN LAINNYA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMBELI DAN/ATAU PENGGUNA. **CAP** TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PADA AKURASI DATA YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT DALAM DOKUMEN INI DAN HASIL YANG DIDAPAT DARI PENGGUNAANNYA. **CAP** TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP CEDERA YANG DIDAPAT DALAM PENGGUNAANNYA.*